



ENERG

енергия · ενεργεια




OCHSNER

GMWW 7 PLUS



55 °C

35 °C



47,7 dB



Technische Daten der Wärmepumpe: Heatpump datasheet:			
Hersteller: Manufacturer:	OCHSNER		
Modell: Model:	GMWW 7 plus		
Angaben zur Energieeffizienzklasse und der Nennleistung: Information concerning energy efficiency class and rated heat output:			
	average / low	average / medium	
Energieeffizienzklasse Raumheizung: Energy efficiency class space heater:	A+++	A++	-
Wärmenennleistung: Rated heat output:	7	6	kW
Energieeffizienz Raumheizung: Energy efficiency space heater:	209	141	%
Jährlicher Endenergieverbrauch Raumheizung: Annual final energy consumption space heater:	2556	3488	kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen Sound power level indoors		48	dB
Besondere Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung: Special precautions concerning assembly, installation or maintenance:			
<p>Sowohl die Auslegung als auch der Anschluss, Aufbau und die Befüllung der Anlage wurde nach gültigen Normen, Vorschriften und Verordnungen durch eine dazu ermächtigte Fachfirma oder Fachhandwerk vorgenommen. Besteht die Anlagen aus mehreren Geräteteilen sind diese mit OCHSNER Originalzubehör aus dem Lieferumfang von OCHSNER zu verbinden und zu errichten. Anlagenteile sind auf kürzestem und direktem Wege miteinander zu verbinden und überschreiten den Verbindungsabstand von 5m nicht. Unter Einhaltung der Bedienungs- und Installationsanleitung wird die Anlage im Rahmen seines bestimmungsgemäßen Gebrauch für eine privat genutzte Gebäudeheizung verwendet. Die Inbetriebnahme hat ausschließlich durch den OCHSNER Werkskundendienst stattzufinden. Wartungen und Inspektionen nach Herstellerangaben sind mindestens alle 12 Monate durchzuführen, sofern nicht Gesetze und Verordnungen zu einem häufigeren Intervall auffordern.</p> <p>The system was sized, connected, laid out and filled in accordance with applicable standards, regulations and ordinances by a qualified contractor. If the system consists of several sections, these must be connected and installed using original OCHSNER accessories as supplied by OCHSNER. System sections must be connected via the shortest route possible and must not exceed a connection distance of 5 m. In accordance with the operating and installation manual, the system is used as intended for a private building heating system. Commissioning must only be carried out by OCHSNER Customer Service. Maintenance and inspection according to the manufacturer's instructions must be carried out at least every 12 months unless legal requirements and ordinances specify a shorter interval.</p>			
Zusätzliche Angaben: Additional information:	low	medium	
Wärmenennleistung kälteres Klima Rated heat output colder climate	7	6	kW
Wärmenennleistung wärmeres Klima Rated heat output warmer climate	7	6	kW
Energieeffizienz Raumheizung kälteres Klima Energy efficiency space heater colder climate	218	146	%
Energieeffizienz Raumheizung wärmeres Klima Energy efficiency space heater warmer climate	205	139	%
Jährl. Energieverbrauch Raumheizung kälteres Klima Annual energy consumption space heater colder climate	2918	4022	kWh
Jährl. Energieverbrauch Raumheizung wärmeres Klima Annual energy consumption space heater warmer climate	1680	2288	kWh
Schallleistungspegel im Außenbereich Sound power level outdoors		-	dB
Technische Daten des Temperaturreglers: Technical data of the temperature controller:			
Hersteller: Manufacturer:	OCHSNER		
Modell: Model:	OTE		
Klasse des Reglers mit Raumfernbedienung Controller class with room remote control		VII	-
Beitrag des Reglers zur Raumheizungs-Energieeffizienz mit Raumfernbedienung Contribution of the controller to the energy efficiency space heater with room remote control		3,5	%
Klasse des Reglers ohne Raumfernbedienung Controller class without room remote control		III	-
Beitrag des Reglers zur Raumheizungs-Energieeffizienz ohne Raumfernbedienung Contribution of the controller to the energy efficiency space heater without room remote control		1,5	%

Model:	GMWW 7
Luft-Wasser-Wärmepumpe:	Nein
Wasser-Wasser-Wärmepumpe:	Ja
Sole-Wasser-Wärmepumpe:	Nein
Direktverdampfung-Wasser-Wärmepumpe:	Nein
Niedertemperatur-Wärmepumpe:	Nein
Mit Zusatzheizgerät:	Nein
Kombiheizgerät mit Wärmepumpe:	Nein
Temperaturanwendung	mittel
Klimaverhältnisse	durchschnittlich

Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Symbol	Wert	Einheit
Wärmenennleistung (*)	Praded	6	kW	Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz	η_s	141	%

Angegebene Leistung für Teillast bei Raumlufttemperatur 20 °C und Außenlufttemperatur T_j

$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	6,3	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3,18	
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	6,5	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3,74	
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	6,6	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4,18	
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	6,7	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4,71	
$T_j =$ Bivalenztemperatur	Pdh	6,3	kW	$T_j =$ Bivalenztemperatur	COPd	3,04	
$T_j =$ Betriebstemperaturgrenzwert	Pdh	6,3	kW	$T_j =$ Betriebstemperaturgrenzwert	COPd	3,04	
Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: $T_j = -15\text{ °C}$ (wenn $TOL < -20\text{ °C}$)	Pdh	6,3	kW	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: $T_j = -15\text{ °C}$ (wenn $TOL < -20\text{ °C}$)	COPd	3,04	
Bivalenztemperatur	T_{biv}	-10	°C	Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Betriebsgrenzwert-Temperatur	TOL	-10	°C
Leistungsaufnahme „Kompressor aus“		0	W	Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers	WTOL	65	°C

Stromverbrauch in anderen Betriebsarten als dem Betriebszustand

Aus-Zustand	P_{OFF}	20	kW	Zusatzheizgerät			
Thermostat-aus-Zustand	P_{TO}	20	kW	Wärmenennleistung (*)	P_{sup}	0,00	kW
Bereitschaftszustand	P_{SB}	20	kW	Art der Energiezufuhr	elektrisch		
Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung	P_{CK}	0	kW				

Sonstige Elemente

Leistungssteuerung	fest			Für Luft-Wasser-Wärmepumpen: Nenn-Luftdurchsatz, außen	—	—	m^3/h	
Schalleistungspegel	innen	L_{WA}	47,7	dB	Für Wasser/Sole-Wasser-Wärmepumpen: Wasser- oder Sole-Nenndurchsatz	—	1,2	m^3/h
	außen		—					
Jährlicher Energieverbrauch	Q_{HE}	3488	kWh					

Kombiheizgerät mit Wärmepumpe

Angegebenes Lastprofil	—			Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	—	%
Täglicher Stromverbrauch	Q_{elec}	—	kWh	Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	—	kWh

Kontakt

OCHSNER Wärmepumpen GmbH, Ochsner-Straße 1, A-3350 Haag

(*) Für Heizgeräte und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe ist die Wärmenennleistung Praded gleich der Auslegungslast im Heizbetrieb P_{design} und die Wärmenennleistung eines Zusatzheizgerätes P_{sup} gleich der zusätzlichen Heizleistung $sup(T_j)$.

Model:	GMWW 7
Air-to-water heat pump:	no
Water-to-water heat pump:	yes
Brine-to-water heat pump:	no
Direct evaporation-to-water heat pump:	no
Low-temperature heat pump:	no
Equipped with a supplementary heater:	no
Heat pump combination heater:	no
Temperature application:	medium
Climate conditions:	average

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Symbol	Value	Unit
Rated heat output (*)	Praded	6	kW	Seasonal space heating energy efficiency	η_s	141	%

Declared capacity for heating for part load at indoor temperature 20 °C and outdoor temperature T_j

$T_j = -7\text{ °C}$	Pdh	6.3	kW	$T_j = -7\text{ °C}$	COPd	3.18	
$T_j = +2\text{ °C}$	Pdh	6.5	kW	$T_j = +2\text{ °C}$	COPd	3.74	
$T_j = +7\text{ °C}$	Pdh	6.6	kW	$T_j = +7\text{ °C}$	COPd	4.18	
$T_j = +12\text{ °C}$	Pdh	6.7	kW	$T_j = +12\text{ °C}$	COPd	4.71	
$T_j =$ bivalent temperature	Pdh	6.3	kW	$T_j =$ bivalent temperature	COPd	3.04	
$T_j =$ operation limit temperature	Pdh	6.3	kW	$T_j =$ operation limit temperature	COPd	3.04	
For air-to-water heat pumps: $T_j = -15\text{ °C}$ (if TOL < -20 °C)	Pdh	6.3	kW	For air-to-water heat pumps: For air-to-water heat pumps: $T_j = -15\text{ °C}$ (if TOL < -20 °C)	COPd	3.04	
Bivalent temperature	T_{biv}	-10	°C	For air-to-water heat pumps: Operation limit temperature	TOL	-10	°C
Power input „compressor off“		0	W	Heating water operating limit temperature	WTOL	65	°C

Power consumption in modes other than active mode

Off mode	P_{OFF}	20	kW	Supplementary heater			
Thermostat-off mode	P_{TO}	20	kW	Rated heat output (*)	P_{sup}	0.00	kW
Standby mode	P_{SB}	20	kW	Type of energy input	electricity		
Crankcase heater mode	P_{CK}	0	kW				

Other items

Capacity control	fixed			For air-to-water heat pumps: Rated air flow rate, outdoors	—	—	m^3/h	
Sound power level	indoors	L_{WA}	47.7	dB	For water-/brine-to-water heat pumps: Rated brine or water flow rate, outdoor heat exchanger	—	1.2	m^3/h
	outdoors		—					
Annual energy consumption	Q_{HE}	3488	kWh					

For heat pump combination heater:

Declared load profile	—			Water heating energy efficiency	η_{wh}	—	%
Daily electricity consumption	Q_{elec}	—	kWh	Daily fuel consumption	Q_{fuel}	—	kWh

Contact details: OCHSNER Wärmepumpen GmbH, Ochsner-Straße 1, A-3350 Haag

(*) For heat pump space heaters and heat pump combination heaters, the rated heat output Praded is equal to the design load for heating P_{design} , and the rated heat output of a supplementary heater P_{sup} is equal to the supplementary capacity for heating $sup(T_j)$.